

## Raccords pour conduits étanches

### Connecteurs en fonte malléable

- Construction de fonte malléable robuste
- Électroétamage pour la protection contre la corrosion
- Manchon à filets coniques avec garniture d'étanchéité et contre-écrou en acier
- Gamme de températures: -25 °C à 90 °C




N° de cat.	Grosueur nom. (po)	Dia. des débouchures (po)	Dimensions (po)		
			A	B	C
<b>Connecteurs étanches droits (acier)</b>					
CI6103	3/8	1/2	1 1/16	9/16	1 3/8
CI6104	1/2	1/2	1 3/16	9/16	1 3/4
CI6106	3/4	3/4	1 7/16	9/16	1 5/8
CI6108	1	1	1 11/16	1 1/16	2 3/16
CI6110	1 1/4	1 1/4	2 1/8	1 1/16	2 3/8
CI6112	1 1/2	1 1/2	2 3/8	1 1/16	2 9/16
CI6116	2	2	2 15/16	1 3/16	2 3/4
<b>Connecteurs étanches isolés, droits (fonte malléable)</b>					
CI6103-IT	3/8	1/2	1 1/16	9/16	1 3/8
CI6104-IT	1/2	1/2	1 3/16	9/16	1 3/4
CI6106-IT	3/4	3/4	1 7/16	9/16	1 5/8
CI6108-IT	1	1	1 11/16	1 1/16	2 3/16
CI6110-IT	1 1/4	1 1/4	2 1/8	1 1/16	2 3/8
CI6112-IT	1 1/2	1 1/2	2 3/8	1 1/16	2 9/16
CI6116-IT	2	2	2 15/16	1 3/16	2 3/4
<b>Connecteurs étanches coudés à 90° (fonte malléable)</b>					
CI6303	3/8	1/2	1 1/16	9/16	2
CI6304	1/2	1/2	1 3/16	9/16	2 1/16
CI6306	3/4	3/4	1 7/16	9/16	2 1/2
CI6308	1	1	1 11/16	1 1/16	2 15/16
CI6310	1 1/4	1 1/4	2 1/8	1 1/16	3 3/16
CI6312	1 1/2	1 1/2	2 3/8	1 1/16	3 1/2
CI6316	2	2	2 15/16	1 3/16	4 5/16
<b>Connecteurs étanches isolés, coudés à 90° (fonte malléable)</b>					
CI6303-IT	3/8	1/2	1 1/16	9/16	2
CI6304-IT	1/2	1/2	1 3/16	9/16	2 1/16
CI6306-IT	3/4	3/4	1 7/16	9/16	2 1/2
CI6308-IT	1	1	1 11/16	1 1/16	2 15/16
CI6310-IT	1 1/4	1 1/4	2 1/8	1 1/16	3 5/16
CI6312-IT	1 1/2	1 1/2	2 3/8	1 1/16	3 1/2
CI6316-IT	2	2	2 15/16	1 3/16	4 5/16




CI6103 (-IT) / CI6116 (-IT)

IT: gorge isolée



CI6303 (-IT) / CI6316 (-IT)





IT: gorge isolée



## Raccords pour conduits étanches

Connecteurs en alliage de zinc



N° de cat.	Gros- seur nom. (po)	Dia. des dé- bouchures (po)	Dimensions (po)				
			A	B	C		
<b>Connecteurs étanches droits (alliage de zinc)</b>							
		CI6603	3/8	1/2	1,58	0,53	1,18
		CI6604	1/2	1/2	1,52	0,53	1,29
		CI6606	3/4	3/4	1,69	0,53	1,57
		CI6608	1	1	2,06	0,58	1,81
		CI6610	1 1/4	1 1/4	2,06	0,61	2,18
		CI6612	1 1/2	1 1/2	2,09	0,63	2,51
		CI6616	2	2	2,15	0,63	3,03
		CI6620	2 1/2	2 1/2	3,54	1,02	3,68
		CI6624	3	3	4,05	1,07	4,38
		CI6632	4	4	4,99	1,15	5,54
<b>Connecteurs étanches isolés, droits (alliage de zinc)</b>							
		CI6603-IT	3/8	1/2	1,66	0,63	1,18
		CI6604-IT	1/2	1/2	1,62	0,63	1,29
		CI6606-IT	3/4	3/4	1,79	0,63	1,57
		CI6608-IT	1	1	2,16	0,68	1,81
		CI6610-IT	1 1/4	1 1/4	2,16	0,71	2,18
		CI6612-IT	1 1/2	1 1/2	2,19	0,73	2,51
		CI6616-IT	2	2	2,25	0,73	3,03
		CI6620-IT	2 1/2	2 1/2	3,64	1,12	3,68
		CI6624-IT	3	3	4,15	1,17	4,38
		CI6632-IT	4	4	5,09	1,25	5,54
<b>Connecteurs étanches coudés à 90° (alliage de zinc)</b>							
		CI6703	3/8	1/2	2,11	0,53	2,53
		CI6704	1/2	1/2	2,24	0,53	2,46
		CI6706	3/4	3/4	2,47	0,55	2,79
		CI6708	1	1	3,46	0,58	3,86
		CI6710	1 1/4	1 1/4	3,37	0,67	3,99
		CI6712	1 1/2	1 1/2	4,28	0,61	5,04
		CI6716	2	2	4,21	0,71	5,06
		LT-297	2 1/2	2 1/2	4,32	0,88	3,65
		LT-298	3	3	4,81	0,88	4,32
		LT-2910	4	4	5,32	0,88	5,32
<b>Connecteurs étanches isolés, coudés à 90° (alliage de zinc)</b>							
		CI6703-IT	3/8	1/2	2,27	0,63	2,53
		CI6704-IT	1/2	1/2	2,24	0,63	2,46
		CI6706-IT	3/4	3/4	2,54	0,65	2,79
		CI6708-IT	1	1	3,25	0,68	3,86
		CI6710-IT	1 1/4	1 1/4	3,50	0,77	3,99
		CI6712-IT	1 1/2	1 1/2	4,30	0,71	5,04
		CI6716-IT	2	2	5,16	0,81	5,06

Manchon à filets coniques avec contre-écrou en zinc moulé