

Boîtes pour appareil

Brides pour câble armé et câble sous gaine non-métallique

IBERVILLE^{md}



BC1100-L

Oreilles en surface.



BC1100-LLE

Sans oreilles.



CI1100-LRE

Oreilles en retrait.



CI425-L

Supports "Screwlok" pour installation dans les murs existants, jusqu'à 5/8 po d'épaisseur.



BC1102-L

Oreilles en surface.



BC1102-LH

Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur.

Spécifications techniques

| N° cat. | Capacité (po. cu.) | Caractéristiques | | Débouchures câble bouts |
|---|-----------------------|------------------|------------|----------------------------|
| | | oreilles | équerre | |
| 1-1/2 po Profond — Groupable — 3 po x 2 po | | | | |
| BC1100-L | 8,0 | en surface | - | 4 |
| BC1100-LLE | 8,0 | - | - | 4 |
| CI1100-LRE | 8,0 | en retrait | - | 4 |
| 2 po Profond — Groupable — 3 po x 2 po | | | | |
| CI425-L | 10,0 | en surface | rénovation | 4 |
| BC1102-L | 10,0 | en surface | - | 4 |
| BC1102-LH | 10,0 | - | - | 4 |