


Données techniques



CI804 / CI816

Contre-écrou en zinc moulé

N° de cat.	Gros. nom.	Gamme de serrage		Gorge
		min.	max.	
Connecteur à deux vis (alliage de zinc)				
CI804	3/8	0,25	0,58	0,64
CI806	3/4	0,32	0,83	0,83
CI808	1	0,50	1,04	1,05
CI810	1-1/4	0,56	1,06	1,37
CI812	1-1/2	0,63	1,60	1,81
CI816	2	0,86	2,06	2,05

REMARQUE : Les connecteurs de grosseur nominale de 3/8 po se posent sur une débouchure de 1/2 po.



CIEFA-1/2 / CIEFA-4



CIEFSA-1/2 / CIEFSA-4

N° de cat.	Gros. nom.
Têtes de branchement (fonte d'aluminium) pour conduits rigides	
CIEFA-1/2	1/2
CIEFA-3/4	3/4
CIEFA-1	1
CIEFA-1 1/4	1-1/4
CIEFA-1 1/2	1-1/2
CIEFA-2	2
CIEFA-2 1/2	2-1/2
CIEFA-3	3
CIEFA-3 1/2	3-1/2
CIEFA-4	4
Têtes de branchement (fonte d'aluminium) pour TEM	
CIEFSA-1/2	1/2
CIEFSA-3/4	3/4
CIEFSA-1	1
CIEFSA-1 1/4	1-1/4
CIEFSA-1 1/2	1-1/2
CIEFSA-2	2
CIEFSA-2 1/2	2-1/2
CIEFSA-3	3
CIEFSA-3 1/2	3-1/2
CIEFSA-4	4

Gros. nom.	Dimensions des débouchures		
	Petites	Grandes	Centrées
1/2	0,312	—	—
3/4	0,375	0,400	—
1	0,438	0,500	—
1-1/4	0,438	0,625	—
1-1/2	0,610	0,750	0,400
2	0,750	1,000	0,525
2-1/2	0,875	1,300	1,000
3	1,125	1,750	1,125
3-1/2	1,125	1,750	1,125
4	1,125	1,750	1,125

Configurations des débouchures

