

Les Cosses — Emballage pratique, antidéversement et réutilisable !

Bien que les sachets en poly gardent leur contenu au sec, ils n'offrent pas beaucoup d'autre protection et ils ne sont pas écologiques. C'est pourquoi les cosses Catamount^{mc} vous sont maintenant offertes en contenants de plastique robustes qui protègent les connecteurs à l'intérieur contre l'écrasement et peuvent être réutilisés ou recyclés lorsqu'ils sont vides. T&B continue d'ajouter de la valeur à ses produits. Avec l'introduction d'un contenant en plastique durable, la valeur des cosses Catamount^{mc} de T&B a été sensiblement rehaussée. Plus de cosses perdues ou déversées par mégarde à cause d'un emballage inadéquat.



Cosses à anneau isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Trou de boulon	Qté d'emb.
TV18-6R-XV TV18-8R-XV TV18-10R-XV	22-16	#6 #8 #10	15
TV14-6R-XV TV14-8R-XV TV14-10R-XV	16-14	#6 #8 #10	15
TV10-8R-XV TV10-10R-XV TV10-14R-XV	12-10	#8 #10 1/4"	15



Cosses à fourchette isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Trou de boulon	Qté d'emb.
TV18-6F-XV TV18-8F-XV	22-16	#6 #8	15
TV14-6F-XV TV14-8F-XV TV14-10F-XV	16-14	#6 #8 #10	15
TV10-8F-XV TV10-10F-XV TV10-14F-XV	12-10	#8 #10 1/4"	15



Connecteurs d'épissure bout à bout isolés en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-BS-XV	22-18	15
TV14-BS-XV	16-14	15
TV10-BS-XV	12-10	15

Kit de connecteurs d'épissure bout à bout isolés en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté	Qté d'emb.
TV10-18-BS	22-18	5	15
	16-14	5	
	12-10	5	



Jointes pour fils en nylon

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TN18-WJ-XV	22-16	15
TN14-WJ-XV	16-14	15
TN10-WJ-XV	12-10	15



Cosses à fourchette à double sertissage isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-10LFD-XV TV18-6LFD-XV TV18-8LFD-XV	22-16	15
TV14-10LFD-XV TV14-6LFD-XV TV14-8LFD-XV	16-14	15
TV10-10LFD-XV TV10-6LFD-XV TV10-8LFD-XV	12-10	15




Cosses à fourchette bloquante isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-10LF-XV TV18-6LF-XV TV18-8LF-XV	22-16	15
TV14-10LF-XV TV14-6LF-XV TV14-8LF-XV	16-14	15
TV10-10LF-XV TV10-6LF-XV TV10-8LF-XV	12-10	15



Série 250 - Cosses débranchables femelles isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-250FD-XV	22-16	15
TV14-250FD-XV	16-14	15
TV10-250FD-XV	12-10	15



Série 250 - Cosses débranchables mâles isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-250MD-XV	22-16	15
TV14-250MD-XV	16-14	15
TV10-250MD-XV	12-10	15



Cosses à lame isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-10BL-XV	22-16	15
TV14-10BL-XV	16-14	15
TV14-18BL-XV	16-14	15
TV10-10BL-XV	12-10	15



Cosses à broche isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-12PT-XV	22-16	15
TV14-12PT-XV	16-14	15
TV10-14PT-XV	12-10	15



Cosses à anneau non isolées

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
T14-10R-XV T14-8R-XV	16-14	15
T10-10R-XV T10-14R-XV T10-8R-XV	12-10	15



Cosses à fourchette non isolées

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
T18-10F-XV T18-8F-XV	22-18	15
T14-10F-XV T14-8F-XV	16-14	15
T10-10F-XV T10-14F-XV T10-8F-XV	12-10	15



Cosses débranchables femelles à double sertissage entièrement isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TVF18-250FDD-XV	22-16	15
TVF14-250FDD-XV	16-14	15
TVF10-250FDD-XV	12-10	15



Cosses débranchables femelles entièrement isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TVF18-250FD-XV	22-16	15
TVF14-250FD-XV	16-14	15
TVF10-250FD-XV	12-10	15



Cosses débranchables siamoises isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-250PD-XV	22-16	15
TV14-250PD-XV	16-14	15
TV10-250PD-XV	12-10	15



Cosses débranchables siamoises à double sertissage isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-250PDD-XV	22-16	15
TV14-250PDD-XV	16-14	15
TV10-250PDD-XV	12-10	15


Catamount^{mc}

Les Cosses — Emballage pratique, antidéversement et réutilisable !



Cosses débranchables femelles à double sertissage entièrement isolées en nylon

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TNF18-250FD-XV	22-16	15
TNF14-250FD-XV	16-14	15
TNF10-250FD-XV	12-10	15




Cosses débranchables mâles entièrement isolées en nylon

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TNF-18-250MD-XV	22-16	15
TNF-14-250MD-XV	16-14	15
TNF-10-250MD-XV	12-10	15





Cosses débranchables femelles à double sertissage isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-250FDD-XV	22-16	15
TV14-250FDD-XV	16-14	15
TV10-250FDD-XV	12-10	15




Cosses débranchables mâles à double sertissage isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-250MDD-XV	22-16	15
TV14-250MDD-XV	16-14	15
TV10-250MDD-XV	12-10	15



Épissures rapides isolées en vinyle

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TV18-00QS-V	22-18	5
TV14-00QS-V	18-14	5
TV10-00QS-V	12-10	5



Cosses femelles cylindriques entièrement isolées en nylon

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TNF18-4FB-XV	22-16	15
TNF14-4FB-XV	16-14	15




Cosses débranchables femelles à double sertissage entièrement isolées en nylon

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TNF-18-250FDD-XV	22-16	15
TNF-14-250FDD-XV	16-14	15
TNF-10-250FDD-XV	12-10	15



Cosses débranchables mâles à double sertissage entièrement isolées en nylon

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TNF-18-250MDD-XV	22-16	15
TNF-14-250MDD-XV	16-14	15
TNF-10-250MDD-XV	12-10	15



Cosses mâles cylindriques entièrement isolées en nylon

N° de cat.	Calibre de fils	Qté d'emb.
TNF18-4MB-XV	22-16	15
TNF14-4MB-XV	16-14	15

Pincés à sertir Catamount^{mc}



CM2000A

N° de cat.	Description
CM2000A	Sertissage de toutes les cosses isolées 22-16 AWG (1,25 mm ²) 16-14 AWG (2 mm ²) 12-10 AWG (5,5 mm ²)
CM2000C	Sert aux cosses débranchables isolées mâles et femelles à une compression 22-16 AWG (1,25 mm ²) 16-14 AWG (2 mm ²) 12-10 AWG (5,5 mm ²)
CM2000D	Sertissage de cosses non isolées 22-16 AWG (1,25 mm ²) 16-14 AWG (2 mm ²) 12-10 AWG (5,5 mm ²) 8 AWG (8 mm ²)
CM2000G	Sert aux connecteurs d'embout et à toutes les cosses et connecteurs thermorétractables 22-16 AWG (1,25 mm ²) 16-14 AWG (2 mm ²) 12-10 AWG (5,5 mm ²)