

## Nécessaires de cosses à transformateurs pour conducteurs ordinaires en aluminium

C o m p r e s s i o n

Un seul nécessaire pratique pour tous vos besoins de raccord à un transformateur !

### Nécessaires de cosses à transformateurs

- Pour applications de 600 V, 90 °C.
- Pour câbles en aluminium seulement.
- Les cosses mécaniques ou à compression, ainsi que les boulons, écrous et rondelles nécessaires au raccord des transformateurs désignés sont inclus.
- Douille remplie en usine d'un composé inhibiteur d'oxydation



Transformateur		Cosses d'embout Gammes de			Contenu du nécessaire					Qté	Emb. std		
Capacité kVA	N° de cat. Nécessaire	Calibres Al*		Qté	Écrous	Qté	Boulons po	Qté	Rondelles				
<b>Cosses à compression</b>													
15 – 37-1/2 1Ø	<b>611CL-SK1</b>	#8-1/0AL	Cosses à compression Color-Keyed <sup>md</sup> pour équipement	8	1/4–20	8	1/4–20 x 1	8	plates 1/4 po action de ressort 1/4 po	8	1		
15 – 45 3Ø		#4-300 kcmil		4								8	
50 – 75 1Ø	<b>611CL-SK2</b>	#4-300 kcmil AL		12	1/4–20	16	1/4–20 x 1	8	plates 1/4 po action de ressort 1/4 po	16			
75 – 112-1/2 3Ø							1/4–20 x 2	8		16			
100 – 167 1Ø	<b>611CL-SK3</b>	#4-300 kcmil AL		3	1/4–20	3	1/4–20 x 3/4	3	plates 1/4 po action de ressort 1/4 po	3			
150 – 300 3Ø		#2/0-500MM AL		22	3/8–16	16	3/8–16 x 2	16	plates 3/8 po action de ressort 3/8 po	16			
100 – 167 1Ø	<b>611CL-SK3-500</b>	#4-300 kcmil AL		3	1/4–20	3	1/4–20 x 1	3	plates 1/4 po action de ressort 1/4 po	3			
150 – 300 3Ø		#2/0-500 kcmil AL		22	3/8–16	16	3/8–16 x 2	16	plates 3/8 po action de ressort 3/8 po	16			
500 3Ø	<b>611CL-SK4</b>	#500-750 kcmil AL		29	3/8–16	18	3/8–16 x 2	18	plates 3/8 po action de ressort 3/8 po	18			
<b>Cosses mécaniques</b>													
15 – 37-1/2 1Ø	<b>622ML-SK1</b>	#14-2		Cosses mécaniques	8	1/4–20	8	1/4–20 x 3/4	8	plates 1/4 po action de ressort 1/4 po		8	1
15 – 45 3Ø		#6-250			4							8	
50 – 75 1Ø	<b>622ML-SK2</b>	#6-250	12		1/4–20	16	1/4–20 x 1/4	8	plates 1/4 po action de ressort 1/4 po	16			
75 – 112-1/2 3Ø							1/4–20 x 1-3/4	8		16			
100 – 167 1Ø	<b>622ML-SK3</b>	#6-250	3		1/4–20	3	1/4–20 x 3/4	3	plates 1/4 po action de ressort 1/4 po	3			
150 – 300 3Ø		350-800	22		3/8–16	16	3/8–16 x 2	16	plates 3/8 po action de ressort 3/8 po	16			
500 3Ø	<b>622ML-SK4</b>	350-800	29		3/8–16	18	3/8–16 x 2	18	plates 3/8 po action de ressort 3/8 po	18			

\* Pour les gammes de calibres indiqués sur les cosses Color-Keyed<sup>md</sup> pour équipement, compressez avec les outils à mémoire Smart<sup>md</sup> numéros TBM8 750/TBM7-750M-1.  
Outils d'installation : pp. 116–145  
Guide de sélection des matrices : pp. 146–153