

Câbles ordinaires et de service intensif pour accumulateurs

Résistance supérieure à l'abrasion et rendement maximal à températures basses et élevées

Câbles pour accumulateurs/démarrateurs

- Fabriqués de fins brins de cuivre flexible à gaine de PVC conforme aux prescriptions de la norme SAE J1127.
- Une couche de protection sépare l'isolant du cuivre pour faciliter le dénudage sans risque de dommage aux brins.
- Entérinés pour usage à des températures d'un maximum de 80 °C.
- Flexibilité idéale pour espaces restreints et environnements exposés au froid.
- Estampage Color-Keyed^{md} pour identification rapide et exacte.
- Marqués en incréments de 1 pied pour faciliter la coupe.
- Offerts gainés de rouge ou noir.



Matériau : Cuivre à conductivité élevée

Fini : Electroétagage

Outils d'installation : TBM5-SV, TBM5V



C o m p r e s s i o n

N° de cat.	Calibre du câble à dénuder	Longueur de câble	Couleur des câbles
BC4-100	Calibre 4	Rouleau de 100 pi	Noir
BC2-100	Calibre 2	Rouleau de 100 pi	Noir
BC1-100	Calibre 1	Rouleau de 100 pi	Noir
BC10-100	Calibre 1/0	Rouleau de 100 pi	Noir
BC20-100	Calibre 2/0	Rouleau de 100 pi	Noir
BC30-100	Calibre 3/0	Rouleau de 100 pi	Noir
BC40-100	Calibre 4/0	Rouleau de 100 pi	Noir
BC4-1000	Calibre 4	Rouleau de 1000 pi	Noir
BC2-500	Calibre 2	Rouleau de 500 pi	Noir
BC1-500	Calibre 1	Rouleau de 500 pi	Noir
BC10-500	Calibre 1/0	Rouleau de 500 pi	Noir
BC20-500	Calibre 2/0	Rouleau de 500 pi	Noir
BC30-500	Calibre 3/0	Rouleau de 500 pi	Noir
BC40-500	Calibre 4/0	Rouleau de 500 pi	Noir
BC4-1000R	Calibre 4	Rouleau de 1000 pi	Rouge
BC2-500R	Calibre 2	Rouleau de 500 pi	Rouge
BC1-500R	Calibre 1	Rouleau de 500 pi	Rouge
BC10-500R	Calibre 1/0	Rouleau de 500 pi	Rouge
BC20-500R	Calibre 2/0	Rouleau de 500 pi	Rouge
BC30-500R	Calibre 3/0	Rouleau de 500 pi	Rouge
BC40-500R	Calibre 4/0	Rouleau de 500 pi	Rouge

N° de cat.	Calibre du câble à dénuder	Longueur de câble	Couleur des câbles
BC4-25	Calibre 4	Rouleau de 25 pi	Noir
BC2-25	Calibre 2	Rouleau de 25 pi	Noir
BC1-25	Calibre 1	Rouleau de 25 pi	Noir
BC10-25	Calibre 1/0	Rouleau de 25 pi	Noir
BC20-25	Calibre 2/0	Rouleau de 25 pi	Noir
BC30-25	Calibre 3/0	Rouleau de 25 pi	Noir
BC40-25	Calibre 4/0	Rouleau de 25 pi	Noir
BC4-25R	Calibre 4	Rouleau de 25 pi	Rouge
BC2-25R	Calibre 2	Rouleau de 25 pi	Rouge
BC1-25R	Calibre 1	Rouleau de 25 pi	Rouge
BC10-25R	Calibre 1/0	Rouleau de 25 pi	Rouge
BC20-25R	Calibre 2/0	Rouleau de 25 pi	Rouge
BC30-25R	Calibre 3/0	Rouleau de 25 pi	Rouge
BC40-25R	Calibre 4/0	Rouleau de 25 pi	Rouge

Câbles spécialement conçus pour exigences industrielles et OEM

Câbles de service intensif pour accumulateurs

- Entérinés et reconnus UL pour usage à des températures d'un maximum de 105 °C.
- Gaine plus épaisse en PVC conforme aux prescriptions SAE J1127.
- Estampage Color-Keyed^{md} pour identification rapide et exacte.
- Marqués en incréments de 1 pied pour faciliter la coupe.
- Une couche de protection sépare l'isolant du cuivre pour faciliter le dénudage sans risque de dommage aux brins.
- Les câbles pour applications de 600 V sont offerts en nombre seulement.
- Pour des câbles à application spécifique, communiquez avec le bureau des ventes de votre région.

