






Attaches avec sangle à boucle et crochet



Disponible dans ces couleurs : (0) Noir, (1) Brun, (2) Rouge, (3) Orange, (4) Jaune, (5) Vert, (6) Bleu, (8) Gris et (9) Blanc.
S.v.p. consultez le Service à la clientèle pour la livraison et la disponibilité.

Ces attaches maniables sont très faciles à défaire et à réutiliser, les rendant idéales pour les applications où des changements sont prévus ou un accès continu est requis.

Caractéristiques

- Attaches avec sangle à boucle et crochet de haute qualité conçues spécifiquement pour Thomas & Betts.
- Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles de catégorie 5 et de fibre optique.

- De multiples couleurs sont disponibles pour l'identification de faisceaux spécifiques.
- Des tailles sont disponibles pour satisfaire les diamètres de faisceau variables.
- Les vis et les embases de montage adhésives fournissent des options de montage multiples.
- Nouvelle version disponible du matériel cotés UL94V-2. Contactez le service à la clientèle pour connaître la disponibilité et la livraison.

Attaches avec sangle à boucle de série FO

Idéal pour envelopper les diamètres de faisceau prédéterminés à cause de la tête fendue commode

N° de cat.	Résistance min. à la traction	Dia. max. du faisceau (po)	Longueur (po)	Largeur (po)	Qté intérieure de l'embal.
FO200-40*	40 lb	2.0	9.0	.50	10
FO200-50*	50 lb	2.0	9.0	.75	10
FO350-40*	40 lb	3.5	13.0	.50	10
FO350-50*	50 lb	3.5	13.0	.75	10

Attaches en boucle de série FOL

Les attaches en boucle fournissent un apport de résistance et de stabilité à cause de la grande performance de la boucle en polymère

N° de cat.	Résistance min. à la traction	Dia. max. du faisceau (po)	Longueur (po)	Largeur (po)	Qté intérieure de l'embal.
FOL300-50-0	50 lb	3.0	12.0	.75	10
FOL500-50-0	50 lb	5.0	18.0	.75	10

Attaches en feillard de série FOS

Longueurs précoupées qui assurent la mise en faisceau avec sangle

N° de cat.	Résistance min. à la traction	Dia. max. du faisceau (po)	Longueur (po)	Qté intérieure de l'embal.
FOS150-50-0	50 lb	1.5	6.0	10
FOS320-50-0	50 lb	3.2	12.0	10
FOS500-50-0	50 lb	5.0	18.0	10

Crochet et sangle à boucle enroulés de série FOR

Crochet et sangle à boucle enroulés permettent à l'utilisateur de couper aisément des pièces de longueurs désirées, éliminant les pertes

N° de cat.	Résistance min. à la traction	Dia. max. du faisceau	Largeur (po)	Longueur (po)	Qté intérieure de l'embal.
FOR180-50-0	50 lb	Various	.75	180	1

Le noir est la couleur standard.

*Ajoutez « FR » pour le matériau classé UL94V-2 (après la couleur)

Embases de montage

Deux embases de montage spécifiquement conçues pour l'utilisation avec les attaches crochet et sangle à boucle

N° de cat.	Résistance min. à la traction	Taille de vis	Longueur (po)	Qté intérieure de l'embal.
TC368	2 po x 2 po montées avec vis	# 8	0.75	500
TC368A	2 po x 2 po montés avec adhésif	# 8	0.75	500