

Connecteurs AMT

Connecteurs multi-dérivation en aluminium

Dans ses connecteurs AMT, Blackburn a intégré une qualité supérieure et une grande souplesse pour réduire le coût d'installation sur site d'épissures, dérivations et mises en borne. Ils sont d'installation facile et rapide, et fournissent une isolation qui résiste pour la durée de vie de la connexion.

Caractéristiques et avantages

- Isolant en PVC pour éliminer les pannes et réduire les coûts dus aux temps morts.
- Matériau résistant aux rayons UV.
- Taille réduite pour une économie d'espace.
- Entérinés pour usage sur conducteurs en cuivre et en aluminium (certifiés CSA et répertoriés UL, pour 600V, 90°C).



N° de cat.	Figure	Nbre de ports	Calibres de fils	Longueur	Largeur	Hauteur	Gros. boulon hex.	Emb. std
AMTSR10	1	–	1/0–14 tor.	3,25	0,94	1,63	3/16	4
AMTSR250	1	–	250 kcmil–6 tor.	3,96	1,19	2,17	5/16	4
AMTSR350	1	–	350 kcmil–6 tor.	4,43	1,31	2,62	5/16	2
AMTSR500	1	–	500 kcmil–4 tor.	5,38	1,44	3,03	3/8	2
AMTSR750	1	–	750 kcmil–250 kcmil	7,25	1,75	3,16	1/2	2
Épissures décalées AMT								
AMTTC4	3	2	4–14 tor.	1,24	1,25	1,42	1/8	12
AMTT10	3	2	1/0–14 tor.	1,63	1,63	1,63	3/16	6
AMTT30	3	2	3/0–6 tor.	1,89	1,68	1,86	3/16	6
Connecteurs multiport AMT (ports du même côté)								
AMTS4142	2	2	4–14 tor.	1,24	1,22	1,42	1/8	12
AMTS4143	4	3	4–14 tor.	1,70	1,22	1,42	1/8	12
AMTS4144	4	4	4–14 tor.	2,16	1,22	1,42	1/8	6
AMTS4145	4	5	4–14 tor.	2,61	1,22	1,42	1/8	6
AMTS4146	4	6	4–14 tor.	3,07	1,22	1,42	1/8	6
AMTS4147	4	7	4–14 tor.	3,53	1,22	1,42	1/8	4
AMTS4148	4	8	4–14 tor.	3,99	1,22	1,42	1/8	4
AMTS4149	4	9	4–14 tor.	4,45	1,22	1,42	1/8	4
AMTS41410	4	10	4–14 tor.	4,90	1,22	1,42	1/8	4
AMTS41411	4	11	4–14 tor.	5,36	1,22	1,42	1/8	3
AMTS41412	4	12	4–14 tor.	5,82	1,22	1,42	1/8	3
AMTS41413	4	13	4–14 tor.	6,28	1,22	1,42	1/8	2
AMTS41414	4	14	4–14 tor.	6,74	1,22	1,42	1/8	2
AMTS10142	2	2	1/0–14 tor.	1,67	1,53	1,63	3/16	12
AMTS10143	4	3	1/0–14 tor.	2,29	1,53	1,63	3/16	12
AMTS10144	4	4	1/0–14 tor.	2,92	1,53	1,63	3/16	6
AMTS10145	4	5	1/0–14 tor.	3,54	1,53	1,63	3/16	6
AMTS10146	4	6	1/0–14 tor.	4,17	1,53	1,63	3/16	6
AMTS10147	4	7	1/0–14 tor.	4,79	1,53	1,63	3/16	4




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



N° de cat.	Figure	Nbre de ports	Calibres de fils	Longueur	Largeur	Hauteur	Gros. boulon hex.	Emb. std
Connecteurs multiport AMT (ports du même côté - suite)								
AMTS10148	4	8	1/0-14 tor.	5,42	1,53	1,63	3/16	4
AMTS10149	4	9	1/0-14 tor.	6,04	1,53	1,63	3/16	4
AMTS101410	4	10	1/0-14 tor.	6,67	1,53	1,63	3/16	4
AMTS101411	4	11	1/0-14 tor.	7,29	1,53	1,63	3/16	3
AMTS101412	4	12	1/0-14 tor.	7,92	1,53	1,63	3/16	3
AMTS101413	4	13	1/0-14 tor.	8,54	1,53	1,63	3/16	2
AMTS101414	4	14	1/0-14 tor.	9,17	1,53	1,63	3/16	2
AMTS3062	2	2	3/0-6 tor.	1,89	1,58	1,86	3/16	12
AMTS3063	4	3	3/0-6 tor.	2,65	1,58	1,86	3/16	6
AMTS3064	4	4	3/0-6 tor.	3,42	1,58	1,86	3/16	6
AMTS3065	4	5	3/0-6 tor.	4,18	1,58	1,86	3/16	4
AMTS3066	4	6	3/0-6 tor.	4,95	1,58	1,86	3/16	4
AMTS3067	4	7	3/0-6 tor.	5,71	1,58	1,86	3/16	3
AMTS3068	4	8	3/0-6 tor.	6,48	1,58	1,86	3/16	3
AMTS3069	4	9	3/0-6 tor.	7,24	1,58	1,86	3/16	3
AMTS30610	4	10	3/0-6 tor.	8,00	1,58	1,86	3/16	2
AMTS30611	4	11	3/0-6 tor.	8,77	1,58	1,86	3/16	2
AMTS30612	4	12	3/0-6 tor.	9,54	1,58	1,86	3/16	2
AMTS30613	4	13	3/0-6 tor.	10,30	1,58	1,86	3/16	2
AMTS30614	4	14	3/0-6 tor.	11,07	1,58	1,86	3/16	2
AMTS25062	4	2	250 kcmil-6 tor.	2,17	1,91	2,17	5/16	6
AMTS25063	4	3	250 kcmil-6 tor.	3,07	1,91	2,17	5/16	6
AMTS25064	4	4	250 kcmil-6 tor.	3,96	1,91	2,17	5/16	6
AMTS25065	4	5	250 kcmil-6 tor.	4,85	1,91	2,17	5/16	4
AMTS25066	4	6	250 kcmil-6 tor.	5,75	1,91	2,17	5/16	4
AMTS25067	4	7	250 kcmil-6 tor.	6,64	1,91	2,17	5/16	3
AMTS25068	4	8	250 kcmil-6 tor.	7,53	1,91	2,17	5/16	3
AMTS25069	4	9	250 kcmil-6 tor.	8,42	1,91	2,17	5/16	3
AMTS250610	4	10	250 kcmil-6 tor.	9,32	1,91	2,17	5/16	2
AMTS250611	4	11	250 kcmil-6 tor.	10,21	1,91	2,17	5/16	2
AMTS250612	4	12	250 kcmil-6 tor.	11,10	1,91	2,17	5/16	2
AMTS250613	4	13	250 kcmil-6 tor.	12,00	1,91	2,17	5/16	1
AMTS250614	4	14	250 kcmil-6 tor.	12,89	1,91	2,17	5/16	1
AMTS35062	2	2	350 kcmil-6 tor.	2,51	2,03	2,62	5/16	4
AMTS35063	4	3	350 kcmil-6 tor.	3,56	2,03	2,62	5/16	4
AMTS35064	4	4	350 kcmil-6 tor.	4,61	2,03	2,62	5/16	3
AMTS35065	4	5	350 kcmil-6 tor.	5,66	2,03	2,62	5/16	3
AMTS35066	4	6	350 kcmil-6 tor.	6,71	2,03	2,62	5/16	2
AMTS35067	4	7	350 kcmil-6 tor.	7,76	2,03	2,62	5/16	2
AMTS35068	4	8	350 kcmil-6 tor.	8,81	2,03	2,62	5/16	2
AMTS35069	4	9	350 kcmil-6 tor.	9,86	2,03	2,62	5/16	2
AMTS350610	4	10	350 kcmil-6 tor.	10,91	2,03	2,62	5/16	2
AMTS350611	4	11	350 kcmil-6 tor.	11,96	2,03	2,62	5/16	1
AMTS350612	4	12	350 kcmil-6 tor.	13,01	2,03	2,62	5/16	1
AMTS350613	4	13	350 kcmil-6 tor.	14,06	2,03	2,62	5/16	1
AMTS350614	4	14	350 kcmil-6 tor.	15,11	2,03	2,62	5/16	1
AMTS50042	2	2	500 kcmil-4 tor.	2,97	2,28	3,04	3/8	3
AMTS50043	4	3	500 kcmil-4 tor.	4,12	2,28	3,04	3/8	3
AMTS50044	4	4	500 kcmil-4 tor.	5,28	2,28	3,04	3/8	3
AMTS50045	4	5	500 kcmil-4 tor.	6,44	2,28	3,04	3/8	2
AMTS50046	4	6	500 kcmil-4 tor.	7,59	2,28	3,04	3/8	2
AMTS50047	4	7	500 kcmil-4 tor.	8,75	2,28	3,04	3/8	2
AMTS50048	4	8	500 kcmil-4 tor.	9,90	2,28	3,04	3/8	2
AMTS50049	4	9	500 kcmil-4 tor.	11,06	2,28	3,04	3/8	2
AMTS500410	4	10	500 kcmil-4 tor.	12,22	2,28	3,04	3/8	1
AMTS500411	4	11	500 kcmil-4 tor.	13,37	2,28	3,04	3/8	1




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Connecteurs AMT



N° de cat.	Figure	Nbre de ports	Calibres de fils	Longueur	Largeur	Hauteur	Gros. boulon hex.	Emb. std
Connecteurs multiport AMT (ports du même côté - suite)								
AMTS500412	4	12	500 kcmil-4 tor.	14,53	2,28	3,04	3/8	1
AMTS500413	4	13	500 kcmil-4 tor.	15,68	2,28	3,04	3/8	1
AMTS500414	4	14	500 kcmil-4 tor.	16,84	2,28	3,04	3/8	1
AMTS7502502	4	2	750 kcmil-250 kcmil	3,47	2,75	3,31	1/2	3
AMTS7502503	4	3	750 kcmil-250 kcmil	4,89	2,75	3,31	1/2	3
AMTS7502504	4	4	750 kcmil-250 kcmil	6,32	2,75	3,31	1/2	2
AMTS7502505	4	5	750 kcmil-250 kcmil	7,74	2,75	3,31	1/2	1
AMTS7502506	4	6	750 kcmil-250 kcmil	9,16	2,75	3,31	1/2	1
AMTS7502507	4	7	750 kcmil-250 kcmil	10,58	2,75	3,31	1/2	1
AMTS7502508	4	8	750 kcmil-250 kcmil	12,00	2,75	3,31	1/2	1
AMTS7502509	4	9	750 kcmil-250 kcmil	13,43	2,75	3,31	1/2	1
AMTS75025010	4	10	750 kcmil-250 kcmil	14,85	2,75	3,31	1/2	1
AMTS75025011	4	11	750 kcmil-250 kcmil	16,27	2,75	3,31	1/2	1
AMTS75025012	4	12	750 kcmil-250 kcmil	17,69	2,75	3,31	1/2	1
AMTS75025013	4	13	750 kcmil-250 kcmil	19,11	2,75	3,31	1/2	1
AMTS75025014	4	14	750 kcmil-250 kcmil	20,54	2,75	3,31	1/2	1
Connecteurs multiport AMT (ports doubles des deux côtés)								
AMTD4142	5	2	4-14 tor.	1,24	1,25	1,42	1/8	12
AMTD4143	5	3	4-14 tor.	1,70	1,25	1,42	1/8	12
AMTD4144	5	4	4-14 tor.	2,16	1,25	1,42	1/8	6
AMTD4145	5	5	4-14 tor.	2,61	1,25	1,42	1/8	6
AMTD4146	5	6	4-14 tor.	3,07	1,25	1,42	1/8	6
AMTD4147	5	7	4-14 tor.	3,53	1,25	1,42	1/8	4
AMTD4148	5	8	4-14 tor.	3,99	1,25	1,42	1/8	4
AMTD4149	5	9	4-14 tor.	4,45	1,25	1,42	1/8	4
AMTD41410	5	10	4-14 tor.	4,90	1,25	1,42	1/8	4
AMTD41411	5	11	4-14 tor.	5,36	1,25	1,42	1/8	3
AMTD41412	5	12	4-14 tor.	5,82	1,25	1,42	1/8	3
AMTD41413	5	13	4-14 tor.	6,28	1,25	1,42	1/8	2
AMTD41414	5	14	4-14 tor.	6,74	1,25	1,42	1/8	2
AMTD10142	5	2	1/0-14 tor.	1,67	1,63	1,63	3/16	12
AMTD10143	5	3	1/0-14 tor.	2,29	1,63	1,63	3/16	12
AMTD10144	5	4	1/0-14 tor.	2,92	1,63	1,63	3/16	6
AMTD10145	5	5	1/0-14 tor.	3,54	1,63	1,63	3/16	6
AMTD10146	5	6	1/0-14 tor.	4,17	1,63	1,63	3/16	6
AMTD10147	5	7	1/0-14 tor.	4,79	1,63	1,63	3/16	4
AMTD10148	5	8	1/0-14 tor.	5,42	1,63	1,63	3/16	4
AMTD10149	5	9	1/0-14 tor.	6,04	1,63	1,63	3/16	4
AMTD101410	5	10	1/0-14 tor.	6,67	1,63	1,63	3/16	4
AMTD101411	5	11	1/0-14 tor.	7,29	1,63	1,63	3/16	3
AMTD101412	5	12	1/0-14 tor.	7,92	1,63	1,63	3/16	3
AMTD101413	5	13	1/0-14 tor.	8,54	1,63	1,63	3/16	2
AMTD101414	5	14	1/0-14 tor.	9,17	1,63	1,63	3/16	2
AMTD3062	5	2	3/0-6 tor.	1,89	1,68	1,86	3/16	6
AMTD3063	5	3	3/0-6 tor.	2,65	1,68	1,86	3/16	6
AMTD3064	5	4	3/0-6 tor.	3,42	1,68	1,86	3/16	6
AMTD3065	5	5	3/0-6 tor.	4,18	1,68	1,86	3/16	4
AMTD3066	5	6	3/0-6 tor.	4,95	1,68	1,86	3/16	4
AMTD3067	5	7	3/0-6 tor.	5,71	1,68	1,86	3/16	3
AMTD3068	5	8	3/0-6 tor.	6,48	1,68	1,86	3/16	3
AMTD3069	5	9	3/0-6 tor.	7,24	1,68	1,86	3/16	3
AMTD30610	5	10	3/0-6 tor.	8,01	1,68	1,86	3/16	2
AMTD30611	5	11	3/0-6 tor.	8,77	1,68	1,86	3/16	2
AMTD30612	5	12	3/0-6 tor.	9,54	1,68	1,86	3/16	2
AMTD30613	5	13	3/0-6 tor.	10,30	1,68	1,86	3/16	2
AMTD30614	5	14	3/0-6 tor.	11,07	1,68	1,86	3/16	2




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



N° de cat.	Figure	Nbre de ports	Calibres de fils	Longueur	Largeur	Hauteur	Gros. boulon hex.	Emb. std
Connecteurs multiport AMT (ports doubles des deux côté - suite)								
AMTD25062	5	2	250 kcmil-6 tor.	2,17	2,13	2,17	5/16	6
AMTD25063	5	3	250 kcmil-6 tor.	3,07	2,13	2,17	5/16	6
AMTD25064	5	4	250 kcmil-6 tor.	3,96	2,13	2,17	5/16	6
AMTD25065	5	5	250 kcmil-6 tor.	4,85	2,13	2,17	5/16	4
AMTD25066	5	6	250 kcmil-6 tor.	5,75	2,13	2,17	5/16	4
AMTD25067	5	7	250 kcmil-6 tor.	6,64	2,13	2,17	5/16	3
AMTD25068	5	8	250 kcmil-6 tor.	7,53	2,13	2,17	5/16	3
AMTD25069	5	9	250 kcmil-6 tor.	8,42	2,13	2,17	5/16	3
AMTD250610	5	10	250 kcmil-6 tor.	9,32	2,13	2,17	5/16	2
AMTD250611	5	11	250 kcmil-6 tor.	10,21	2,13	2,17	5/16	2
AMTD250612	5	12	250 kcmil-6 tor.	11,10	2,13	2,17	5/16	2
AMTD250613	5	13	250 kcmil-6 tor.	12,00	2,13	2,17	5/16	1
AMTD250614	5	14	250 kcmil-6 tor.	12,89	2,13	2,17	5/16	1
AMTD35062	5	2	350 kcmil-6 tor.	2,51	2,25	2,62	5/16	4
AMTD35063	5	3	350 kcmil-6 tor.	3,56	2,25	2,62	5/16	4
AMTD35064	5	4	350 kcmil-6 tor.	4,61	2,25	2,62	5/16	3
AMTD35065	5	5	350 kcmil-6 tor.	5,67	2,25	2,62	5/16	3
AMTD35066	5	6	350 kcmil-6 tor.	6,71	2,25	2,62	5/16	2
AMTD35067	5	7	350 kcmil-6 tor.	7,76	2,25	2,62	5/16	2
AMTD35068	5	8	350 kcmil-6 tor.	8,81	2,25	2,62	5/16	2
AMTD35069	5	9	350 kcmil-6 tor.	9,86	2,25	2,62	5/16	2
AMTD350610	5	10	350 kcmil-6 tor.	10,91	2,25	2,62	5/16	2
AMTD350611	5	11	350 kcmil-6 tor.	11,96	2,25	2,62	5/16	1
AMTD350612	5	12	350 kcmil-6 tor.	13,01	2,25	2,62	5/16	1
AMTD350613	5	13	350 kcmil-6 tor.	14,06	2,25	2,62	5/16	1
AMTD350614	5	14	350 kcmil-6 tor.	15,11	2,25	2,62	5/16	1
AMTD50042	5	2	500 kcmil-4 tor.	2,97	2,63	3,04	3/8	3
AMTD50043	5	3	500 kcmil-4 tor.	4,12	2,63	3,04	3/8	3
AMTD50044	5	4	500 kcmil-4 tor.	5,28	2,63	3,04	3/8	3
AMTD50045	5	5	500 kcmil-4 tor.	6,44	2,63	3,04	3/8	2
AMTD50046	5	6	500 kcmil-4 tor.	7,59	2,63	3,04	3/8	2
AMTD50047	5	7	500 kcmil-4 tor.	8,75	2,63	3,04	3/8	2
AMTD50048	5	8	500 kcmil-4 tor.	9,90	2,63	3,04	3/8	2
AMTD50049	5	9	500 kcmil-4 tor.	11,06	2,63	3,04	3/8	2
AMTD500410	5	10	500 kcmil-4 tor.	12,22	2,63	3,04	3/8	1
AMTD500411	5	11	500 kcmil-4 tor.	13,37	2,63	3,04	3/8	1
AMTD500412	4	12	500 kcmil-4 tor.	14,53	2,63	3,04	3/8	1
AMTD500413	4	13	500 kcmil-4 tor.	15,68	2,63	3,04	3/8	1
AMTD500414	4	14	500 kcmil-4 tor.	16,84	2,63	3,04	3/8	1
AMTD7502502	4	2	750 kcmil-250 kcmil	3,47	3,25	3,31	1/2	3
AMTD7502503	4	3	750 kcmil-250 kcmil	4,89	3,25	3,31	1/2	3
AMTD7502504	4	4	750 kcmil-250 kcmil	6,32	3,25	3,31	1/2	2
AMTD7502505	4	5	750 kcmil-250 kcmil	7,74	3,25	3,31	1/2	1
AMTD7502506	4	6	750 kcmil-250 kcmil	9,16	3,25	3,31	1/2	1
AMTD7502507	4	7	750 kcmil-250 kcmil	10,58	3,25	3,31	1/2	1
AMTD7502508	4	8	750 kcmil-250 kcmil	12,00	3,25	3,31	1/2	1
AMTD7502509	4	9	750 kcmil-250 kcmil	13,43	3,25	3,31	1/2	1
AMTD75025010	4	10	750 kcmil-250 kcmil	14,85	3,25	3,31	1/2	1
AMTD75025011	4	11	750 kcmil-250 kcmil	16,27	3,25	3,31	1/2	1
AMTD75025012	4	12	750 kcmil-250 kcmil	17,69	3,25	3,31	1/2	1
AMTD75025013	4	13	750 kcmil-250 kcmil	19,11	3,25	3,31	1/2	1
AMTD75025014	4	14	750 kcmil-250 kcmil	20,54	3,25	3,31	1/2	1




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Connecteurs AMT



N° de cat.	Figure	Nbre de ports	Calibres de fils	Longueur	Largeur	Hauteur	Gros. boulon hex.	Emb. std
Connecteurs multiport AMT (ports doubles des deux côté – suite)								
AMTDM3062	5	2	3/0-6 tor.	3,42		1,86	3/16	6
AMTDM3063	5	3	3/0-6 tor.	4,18		1,86	3/16	4
AMTDM3064	5	4	3/0-6 tor.	4,95		1,86	3/16	4
AMTDM3065	5	5	3/0-6 tor.	5,71		1,86	3/16	3
AMTDM3066	5	6	3/0-6 tor.	6,48		1,86	3/16	3
AMTDM3067	5	7	3/0-6 tor.	7,24		1,86	3/16	3
AMTDM3068	5	8	3/0-6 tor.	8,01		1,86	3/16	2
AMTDM3069	5	9	3/0-6 tor.	8,77		1,86	3/16	2
AMTDM30610	5	10	3/0-6 tor.	9,54		1,86	3/16	2
AMTDM30611	5	11	3/0-6 tor.	10,30		1,86	3/16	22644
AMTDM30612	5	12	3/0-6 tor.	11,07		1,86	3/16	3
AMTDM25062	5	2	250 kcmil-6 tor.	3,96		2,17	5/16	332
AMTDM25063	5	3	250 kcmil-6 tor.	4,85		2,17	5/16	2
AMTDM25064	5	4	250 kcmil-6 tor.	5,73		2,17	5/16	2
AMTDM25065	5	5	250 kcmil-6 tor.	6,64		2,17	5/16	1
AMTDM25066	5	6	250 kcmil-6 tor.	7,53		2,17	5/16	1
AMTDM25067	5	7	250 kcmil-6 tor.	8,42		2,17	5/16	3
AMTDM25068	5	8	250 kcmil-6 tor.	9,32		2,17	5/16	3
AMTDM25069	5	9	250 kcmil-6 tor.	10,21		2,17	5/16	3
AMTDM250610	5	10	250 kcmil-6 tor.	11,10		2,17	5/16	2
AMTDM250611	5	11	250 kcmil-6 tor.	12,00		2,17	5/16	2
AMTDM250612	5	12	250 kcmil-6 tor.	12,89		2,17	5/16	2
AMTDM35062	5	2	350 kcmil-6 tor.	4,61		2,62	5/16	2
AMTDM35063	5	3	350 kcmil-6 tor.	5,67		2,62	5/16	1
AMTDM35064	5	4	350 kcmil-6 tor.	6,71		2,62	5/16	1
AMTDM35065	5	5	350 kcmil-6 tor.	7,76		2,62	5/16	1
AMTDM35066	5	6	350 kcmil-6 tor.	8,81		2,62	5/16	1
AMTDM35067	5	7	350 kcmil-6 tor.	9,86		2,62	5/16	3
AMTDM35068	5	8	350 kcmil-6 tor.	10,91		2,62	5/16	2
AMTDM35069	5	9	350 kcmil-6 tor.	11,96		2,62	5/16	2
AMTDM350610	5	10	350 kcmil-6 tor.	13,01		2,62	5/16	2
AMTDM350611	5	11	350 kcmil-6 tor.	14,06		2,62	5/16	2
AMTDM350612	5	12	350 kcmil-6 tor.	15,11		2,62	5/16	2
AMTDM50042	5	2	500 kcmil-4 tor.	5,25		3,04	3/8	1
AMTDM50043	5	3	500 kcmil-4 tor.	6,44		3,04	3/8	1
AMTDM50044	5	4	500 kcmil-4 tor.	7,59		3,04	3/8	1
AMTDM50045	5	5	500 kcmil-4 tor.	8,75		3,04	3/8	1
AMTDM50046	5	6	500 kcmil-4 tor.	9,90		3,04	3/8	1
AMTDM50047	5	7	500 kcmil-4 tor.	11,06		3,04	3/8	2
AMTDM50048	5	8	500 kcmil-4 tor.	12,22		3,04	3/8	1
AMTDM50049	5	9	500 kcmil-4 tor.	13,37		3,04	3/8	1
AMTDM500410	5	10	500 kcmil-4 tor.	14,53		3,04	3/8	1
AMTDM500411	5	11	500 kcmil-4 tor.	15,68		3,04	3/8	1
AMTDM500412	5	12	500 kcmil-4 tor.	16,84		3,04	3/8	1
AMTDM7502502	5	2	750 kcmil-250 kcmil	6,32		3,31	1/2	2
AMTDM7502503	5	3	750 kcmil-250 kcmil	7,74		3,31	1/2	1
AMTDM7502504	5	4	750 kcmil-250 kcmil	9,16		3,31	1/2	1
AMTDM7502505	5	5	750 kcmil-250 kcmil	10,58		3,31	1/2	1
AMTDM7502506	5	6	750 kcmil-250 kcmil	12,00		3,31	1/2	1
AMTDM7502507	5	7	750 kcmil-250 kcmil	13,43		3,31	1/2	1
AMTDM7502508	5	8	750 kcmil-250 kcmil	14,85		3,31	1/2	1
AMTDM7502509	5	9	750 kcmil-250 kcmil	16,27		3,31	1/2	1
AMTDM75025010	5	10	750 kcmil-250 kcmil	17,69		3,31	1/2	1
AMTDM75025011	5	11	750 kcmil-250 kcmil	19,11		3,31	1/2	1
AMTDM75025012	5	12	750 kcmil-250 kcmil	20,54		3,31	1/2	1




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5