

## Nécessaires de cosses à transformateurs

Un seul nécessaire pratique pour tous vos besoins de raccord à un transformateur



### Nécessaires de cosses à transformateurs pour conducteurs ordinaires en aluminium

- Pour applications de 600 V, 90 °C
- Pour câbles en aluminium seulement
- Les cosses mécaniques ou à compression, ainsi que les boulons, écrous et rondelles nécessaires au raccord des transformateurs désignés sont inclus
- Douille remplie en usine d'un composé inhibiteur d'oxydation



### Nécessaires de cosses à transformateurs

Transformateur	N° de cat. Nécessaire	Calibres Al (AWG ou kcmil)*	Cosses d'embout		Contenu du nécessaire						Emb. Std..
			Description	Qté	Écrous	Qté	Boulons	Qté.	Rondelles	Qté.	
<b>Cosses à compression</b>											
15-37-½ 1Ø	611CL-SK1	#8-1/0	Cosses à compression	8	¼-20	8	¼-20 x 1 po	8	Plates ¼ po	8	1
15-45 3Ø	611CL-SK1	#4-300	Color-Keyed pour équipement	4	¼-20	8	-	8	Plates ¼ po	8	1
50-75 1Ø	611CL-SK2	#4-300		12	¼-20	16	¼-20 x 1 po	8	Plates ¼ po	16	1
75-112-½ 3Ø	611CL-SK2	#4-300		12	¼-20	16	¼-20 x 2 po	8	Plates ¼ po	16	1
100-167 1Ø	611CL-SK3	#4-300		3	¼-20	3	¼-20 x ¾ po	3	Plates ¼ po	3	1
150-300 3Ø	611CL-SK3	#2/0-500		22	¾-16	16	¾-16 x 2 po	16	Plates ¾ po	16	1
100-167 1Ø	611CL-SK3-500	#4-300		3	¼-20	3	¼-20 x 1 po	3	Plates ¼ po	3	1
150-300 3Ø	611CL-SK3-500	#2/0-500		22	¾-16	16	¾-16 x 2 po	16	Plates ¾ po	16	1
500 3Ø	611CL-SK4	#500-750		29	¾-16	18	¾-16 x 2 po	18	Plates ¾ po	18	1
<b>Cosses mécaniques</b>											
15-37-½ 1Ø	622ML-SK1	#14-2	Cosses mécaniques	8	¼-20	8	¼-20 x ¾ po	8	Plates ¼ po	8	1
15-45 3Ø	622ML-SK1	#6-250	Cosses mécaniques	4	¼-20	-	-	8	Plates ¼ po	8	1
50-75 1Ø	622ML-SK2	#6-250	Cosses mécaniques	12	¼-20	16	¼-20 x ¼ po	8	Plates ¼ po	16	1
75-112-½ 3Ø	622ML-SK2	#6-250	Cosses mécaniques	12	¼-20	16	¼-20 x 1¾ po	8	Plates ¼ po	16	1
100-167 1Ø	622ML-SK3	#6-250	Cosses mécaniques	3	¼-20	3	¼-20 x ¾ po	3	Plates ¼ po	3	1
150-300 3Ø	622ML-SK3	350-800	Cosses mécaniques	22	¾-16	16	¾-16 x 2 po	16	Plates ¾ po	16	1
500 3Ø	622ML-SK4	350-800	Cosses mécaniques	29	¾-16	18	¾-16 x 2 po	18	Plates ¾ po	18	1

\* Pour les gammes de calibres indiqués sur les cosses Color-Keyed pour équipement, compressez avec les outils à mémoire Smart numéros TBM8 750/TBM7-750M-1, Pour le choix d'outils et guide de sélection des matrices, consultez la section E31-E48 du catalogue Outils, matrices et trousse d'installation.